

poker



MONOBLOCCO DI CAPSULATURA UNIVERSALE PER LA DISTRIBUZIONE E LA CHIUSURA DI TUTTI I TIPI DI CAPSULE

Il Poker è una realizzazione rivoluzionaria nel campo della capsulatura.

E' nato per dare una risposta alle molteplici problematiche del settore emerse negli ultimi anni.

Si tratta di un sistema per il trattamento completo ed universale delle capsule a medie ed alte produzioni.

Le innumerevoli varietà di capsule sono qui lavorabili mediante un sistema modulare che permette le varie combinazioni di lavoro necessarie.

La macchina può essere composta di:

1) Prima torretta di capsulatura.

In funzione del tipo di capsule da lavorare può essere dotata dei seguenti diversi kit di teste, tutte ad innesto rapido.

(Tempo: 10" per cambio):

teste termiche per la termoretrazione

teste pneumatiche per il preplissettaggio

teste pneunomeccaniche per la chiusura dei capsuloni da spumante

teste pneumatiche per la chiusura di capsule plissettate (tipo birra).

2) Seconda torretta di capsulatura.

Fornita di teste multiple rullanti Robino & Galandrino di nuova concezione (brevetto internazionale).

La macchina base, pronta da inserire in linea, è completa di:

distributore, centratore collo bottiglia, magazzino capsule a "leggio" con capacità di circa 2000 capsule, torretta di termoretrazione e/o preplissettaggio pneumatico, torretta di rullatura, protezioni antinfortunistiche ed attrezzature per un tipo di bottiglia e di capsula.

Consumo aria (a 6 bar): 6 litri/sec, per tutti i modelli

Modello	A	B	C	D	Pot. KW	Modello	A	B	C	D	Pot. KW
Poker F 2/4	2700	950	3050	600	5,45	Poker Z 6/8	4000	1130	4230	950	14,9
Poker F 3/4	2800	950	3370	680	6,7	Poker Z 6/10	4700	1265	5005	950	17,3
Poker F 2/6	2700	950	3050	600	5,45	Poker Z 8/8	4700	1265	5005	950	14,9
Poker F 3/6	2800	950	3370	680	6,7	Poker Z 8/10	4700	1265	5005	950	15,6
Poker F 4/4	3550	1145	3700	950	7,55	Poker Z 9/12	4700	1265	5005	950	16,9
Poker F 4/6	3550	1145	3700	950	7,9	Poker Z 12/10	5230	1520	5005	950	19,8
Poker F 4/8	3550	1145	3700	950	8,3	Poker Z 12/16	5300	1420	5345	950	21,3
Poker F 6/6	3500	1130	3700	950	11	Poker Z 12/18	5370	1425	5700	950	28,5
Poker F 6/8	3500	1130	3700	950	11,4	Produzione oraria a seconda delle versioni: da 4000 a 35000 b/h					

