

zenith



MONOBLOCCO DI CAPSULATURA PER LA DISTRIBUZIONE E CHIUSURA DI CAPSULONI DA SPUMANTE

Monoblocco distributore-capsulatore composto di un basamento rigido in acciaio elettrosaldato interamente rivestito in acciaio inox.

Macchina completa di:

-Distributore automatico di capsule a campana singola o multicampane rotative con movimento "ellittico-basculante" atto a prelevare ed accompagnare le capsule dal magazzino sulla bottiglia, garantendo precisione ed affidabilità nella posa. I capsuloni, prima dell'espulsione in campana, vengono preestratti tramite sistema meccanico.

- N.1 giostra rotativa completa di teste pneumatiche per la prima chiusura del capsulone da spumante e

la formazione della 4 pieghe.

-N.1 stella di trasferimento tra la prima e la seconda giostra, completa di pinze di bloccaggio per mantenere completamente ferme le bottiglie garantendo la perfetta lisciatura del capsulone nella fase successiva.

- N.1 giostra rotativa completa di teste pneumatiche per la lisciatura finale del capsulone.

- Quadro elettrico centralizzato completo di inverter e di PLC.

- Sistemi elettronici di controllo flusso bottiglie in entrata ed uscita macchina con arresto e partenza automatici per mancanza bottiglie in entrata o intasamento bottiglie in uscita.

- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

Consumo aria (a 6 bar): 6 litri/sec, per tutti i modelli

Modello	b/h	A	B	C	D	Potenza KW
Zenith 2/6	3000	2170	820	2260	810	1,15
Zenith 2/8	4500	2600	860	2930	950	1,3
Zenith 2/12	6000	3350	1145	3500	950	1,55
Zenith 2/16	9000	3700	1265	3895	950	2,35
Zenith 2/24	12000	4050	1525	4010	950	2,85
Zenith 2/32	21000	4150	1920	4100	1120	3,85

